



DOMINOX
When quality matters !



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

INOX REACH-INS
REFRIGERATORS - FREEZERS





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ GN 2/1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξειδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068-1D	AISI 304/430	50	590	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
138-2D	AISI 304/430	50	1.180	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
208-3D	AISI 304/430	50	1.770	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a





STAINLESS STEEL REACH-INS

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-1D

THS-138-2D

THS-208-3D

1.680,00 €

2.420,00 €

3.700,00 €

66 x 80 x 208

132 x 80 x 208

198 x 80 x 208

0 / +8°C

0 / +8°C

0 / +8°C

3/8 hP

1/2 hP

3/4 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-1D

THK-138-2D

THK-208-3D

2.025,00 €

2.980,00 €

4.475,00 €

66 x 80 x 208

132 x 80 x 208

198 x 80 x 208

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

3/4 hP


1,0 hP

1,5 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ GN 2/1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξειδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068-2D	AISI 304/430	50	590	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
138-4D	AISI 304/430	50	1.180	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
208-6D	AISI 304/430	50	1.770	6	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a





STAINLESS STEEL REACH-INS

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-2D**1.800,00 €****66 x 80 x 208**

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

THS-138-4D**2.600,00 €****132 x 80 x 208**

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

THS-208-6D**4.075,00 €****198 x 80 x 208**

0 / +8°C

3/4 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-2D**2.400,00 €****66 x 80 x 208**

-15°C / -18°C

3/4 hP

230V / 50Hz

THK-138-4D**3.275,00 €****132 x 80 x 208**

-15°C / -18°C

1,0 hP


230V / 50Hz

THK-208-6D**4.850,00 €****198 x 80 x 208**

-15°C / -18°C

1,5 hP

230V / 50Hz





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Θάλαμος Αρτοποιίας & Ζύμης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness (mm)	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
079-1D	AISI 304/430	50	805	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
149-2D	AISI 304/430	50	1.610	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
229-3d	AISI 304/430	50	2.415	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a





STAINLESS STEEL REACH-INS

Dough & Bakery Chamber

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-079-1D

THS-149-2D

THS-229-3D

2.350,00 €

3.480,00 €

5.220,00 €

73 x 95 x 208

146 x 95 x 208

219 x 95 x 208

0 / +8°C

0 / +8°C

0 / +8°C

3/8+ hP

1/2+ hP

3/4+ hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-079-1D

THK-149-2D

THK-229-3D

3.000,00 €

4.220,00 €

6.300,00 €

73 x 95 x 208

146 x 95 x 208

219 x 95 x 208

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

3/4+ hP


1,0+ hP

1,5+ hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz





ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ GN 2/1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.


Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness (mm)	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068-1K	AISI 304/430	50	590	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
138-2K	AISI 304/430	50	1.180	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
208-1K	AISI 304/430	50	1.770	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



**REACH-INS WITH GLASS DOORS**

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER**

THS-068-1K

THS-138-2K

THS-208-3K

1.900,00 €

2.675,00 €

4.380,00 €

66 x 80 x 208

132 x 80 x 208

198 x 80 x 208

0 / +8°C

0 / +8°C

0 / +8°C

3/8+ hP

1/2 hP

3/4+ hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-1K

THK-138-2K

THK-208-3K

2.660,00 €

3.325,00 €

4.725,00 €

66 x 80 x 208

132 x 80 x 208

198 x 80 x 208

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

-15°C / -18°C

1,0 hP

1,5 hP

2,0 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz



ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GN 2/1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδι. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness (mm)	Χωρητικότητα Capacity (L)	Πόρτες Doors (N°)	Σγάρες/Πόρτα Shelves / Door (N°)	Σύστημα Ψύξης Cooling System (N°)	Πίνακας Ελέγχου Control Panel (Digital)	Κλιματική Κατηγ. Climate Category (Cat / °C)	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
067-1S	AISI 304/430	50	240	1	3	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
137-2S	AISI 304/430	50	1.080	2	3	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



REACH-INS WITH GLASS DOORS

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης



REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-1S

2.500,00 €
(+250,00€ χρώμα/color)

66 x 70 x 215

0 / +8°C

3/8+ hP

230V / 50Hz

THS-138-2S

3.500,00 €
(+390,00€ χρώμα/color)

132 x 70 x 215

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-1S

3.300,00 €
(+260,00€ χρώμα/color)

66 x 70 x 215

-15 / -18°C

1,5 hP

230V / 50Hz

THK-138-2S


4.350,00 €
(+390,00€ χρώμα/color)

132 x 70 x 215

-15 / -18°C

2,0 hP

230V / 50Hz





ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GN 2/1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
207-3S	AISI 304/430	50	1.620	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
277-4S	AISI 304/430	50	2.160	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



**REACH-INS WITH GLASS DOORS**

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**Λειτουργία**

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

REFRIGERATION**Operation**

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER**

THS-207-3S

5.150,00 €
(+560,00€ χρώμα/color)

198 x 70 x 215

Temp. 0 / +8°C

3/4 hP

230V / 50Hz

THS-277-4S

6.900,00 €
(+680,00€ χρώμα/color)

264 x 70 x 215

Temp. 0 / +8°C

1,0 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-207-3S

6.420,00 €
(+260,00€ χρώμα/color)

198 x 70 x 215

Temp. -15 / -18°C

2,0 hP

230V / 50Hz

THK-277-4S


9.200 €
(+680,00€ χρώμα/color)

264 x 70 x 215

Temp. -15 / -18°C

2 x 2,0 hP

230V / 50Hz





ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

GN 2/1 / 60x80



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξειδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068/079-1D	AISI 304/430	50	590	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
138/149-2D	AISI 304/430	50	1.180	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
208/229-3D	AISI 304/430	50	1.770	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system




Gastro Norm 2/1

THT-068-1D	THT-138-2D	THT-208-3D
1.700,00 €	2.400,00 €	3.200,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
+55 / +60°C	+55 / +60°C	+55 / +60°C
1500 W	2500 W	3000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz



Bakery 60x80

THT-079-1D	THT-149-2D	THT-229-3D
2.050,00 €	2.900,00 €	4.800,00 €
73 x 95 x 208	146 x 95 x 208	219 x 95 x 208
+55 / +60°C	+55 / +60°C	+55 / +60°C
1500 W	2500 W	3000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz



Ανοξείδωτα Ψυγεία



Inox Refrigerators